

TN 5000HD

TERMINAL DE RECEPTION TNT GRATUITE PAR SATELLITE ■ AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT



LA TNT GRATUITE
PAR LE SATELLITE



ET VOTRE EDITION REGIONALE

par le satellite 

La meilleure des solutions
pour recevoir la TNT par satellite !

READY
CANAL



HD TV

- Réception des chaînes (TV & Radio) disponibles sur le satellite, en définition standard et en haute définition.

PVR READY USB 2.0

- Enregistrez tous vos programmes TV au format numérique sur un support de stockage externe (Clé USB, Disque Dur USB ... non fournis)

PROGRAMME TV

- Recherche des chaînes (automatique ou manuelle)
- Classement automatique des chaînes selon l'ordre défini par le CSA
 - Accès au décrochage régional de France 3
- Fonction EPG : Guide Electronique des Programmes TV (Selon diffusion)
 - Recherche d'évènement de programme par mots clés et thèmes
 - Verrouillage parental

TIME SHIFTING

- Utilisez le Time Shift (direct différé), ne manquer plus une seconde de votre programme TV (sur support externe de stockage : clé usb / disque dur)

MULTIMÉDIA

- Connectez-vous directement sur YOUTUBE à partir de votre terminal TN5000HD
 - Lecture des fichiers multimédia (MP3, AVI, JPEG, ...) via USB
 - Mode réseau, Ethernet 10/100 Mbps intégré
 - Prise en charge de la norme UPnP (Universal Plug and Play)
- Evolutif, avec une mise à jour du logiciel par téléchargement satellite OTA
 - Télécommande universelle

ECO


- Faible consommation en mode veille (<0.5W)

Réf. 0914660



ETHERNET

HUMAX
EASY DIGITAL
www.humaxdigital.co.uk



avec carte d'accès

Produit exclusivement destiné à la vente en France métropolitaine, Corse comprise pour une exploitation en France métropolitaine, Corse comprise.

<http://www.tntsatsat.tv>

<http://www.canalready.fr>



WEB | www.visiosat.com

10110 Réalisation : Service Communication
Photos et contenus non contractuels

RESSOURCE SYSTÈME

Mémoire flash	16 Mbyte
DDR SDRAM	DDR RAM 256M bytes
EEPROM	16K bytes x 2
DDR SDRAM	DDR RAM 256M bytes

ENTRÉE SATELLITE

Tuner	950-2150MHz
Connecteur	2 fiches F
Démodulation	DVB-S (QPSK)/ DVB-S2 (QPSK BPSK)
FEC Mode	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10

FORMAT AUDIO & VIDÉO

Format vidéo	MPEG, H.264
Format audio	MPEG-1 layer I & II MPEG-2 Layer II Dolby Digital (AC3) Dolby Digital + (E-AC3) Pass through AC3 et transcoding down mixing

FACE AVANT

Afficheur	4 chiffres 7 segments
Touches	5 (chaînes +/-, alimentation +/-, power)

FACE ARRIÈRE

Péritel	2 (TV / Aux)
RCA	1 Vidéo, 2 Audio
S/PDIF	1
HDMI	HDCP version
Sortie vidéo composante	YUV (YPbPr)
USB	1
LAN	100Mbps Ethernet
Alimentation	cordon secteur

ALIMENTATION

Tension d'entrée	100-240VAC
Consommation	< à 0,5W en veille
Dimensions	280 x 200 x50 mm

ACCESSOIRES

Télécommande, piles, câble HDMI, notice, carte TNTSAT

